



KOMPAKTOWA CENTRALA HYBRYDOWA IP-PBX KX-HTS32

Wyjdź poza schematy

Kompaktowa centrala hybrydowa IP-PBX KX-HTS32 firmy Panasonic została opracowana, aby spełniać konkretne potrzeby małych firm oraz domowych biur. Można jej używać nie tylko do komunikacji głosowej, wideo i zdalnej, ale również do budowy ekonomicznych systemów monitoringu i ochrony.

Wszystkie wymagane funkcje są już wbudowane w sprzęt centrali.

Wśród nich znajduje się punkt dostępu Wi-Fi dla komputerów PC lub smartfonów, obsługa połączeń i wielu kanałów wirtualnych SIP, możliwość obsługi połączeń konferencyjnych, a także opcje stronicowania.

Ta kompaktowa, ekonomiczna i skalowalna centrala stanowi idealną platformę komunikacji do promowania w firmie maksymalnej wydajności i produktywności oraz doskonałej obsługi klienta.

Funkcje

- Idealna do zastosowań w małych firmach i domowych biurach
- Wbudowany punkt dostępu Wi-Fi
- Obsługa 6 kanałów wirtualnych SIP z maksymalnie 12 numerami wewnętrznymi SIP
- 8 kanałów analogowych z 24 numerami wewnętrznymi
- ID dzwoniącego, przekierowywanie połączeń, powiadomienia głosowe i automatyczna recepcjonistka
- Funkcja połączeń konferencyjnych
- Opcje stronicowania
- Możliwość monitorowania
- Możliwość prowadzenia videokonferencji
- Instalacja plug-and-play
- Zdalne programowanie i konserwowanie

DANE TECHNICZNE



OPIS		SPECYFIKACJA	
Procesor		MIPS 34Kc 720 MHz	
Pamięć		RAM: 128 MB NAND Flash: 512 MB	
Zegar czasu rzeczywistego		Zapasyowy akumulator litowy, przechowywanie danych przez 7 lat	
Port WAN		Port Gigabit Ethernet 1 RJ45 x 1	
Port WAN/LAN		Port Gigabit Ethernet 1 RJ45 x 1	
Port LAN		Port Gigabit Ethernet 1 RJ45 x 1	
Wi-Fi	Interfejs	IEEE 802.11b/g/n	
	Zabezpieczenia	WPA2 (CCMP), WPA-WPA2 (TKIP-CCMP), podstawowe (WEP64/128)	
	Wiele identyfikatorów SSID	Nie	
	Automatyczne wybieranie kanałów WLAN	Tak	
	Filtrowanie skojarzeń WLAN (ACL)	Tak	
	Automatyczna konfiguracja w przypadku urządzeń z obsługą Wi-Fi	Tak	
	Przepustowość	Docelowa przepustowość w idealnych warunkach: 802.11b: 5-6 Mb/s, 802.11g: 20 Mb/s, 802.11n: 70-80 Mb/s, funkcja QoS (IEEE802.11e EDCA) jest obsługiwana	
Podstawowe funkcje sieciowe	Trasowanie statyczne	Tak	
	Zapora sieciowa	Filtrowanie pakietów (IPv4, adres MAC, numery portów i protokoły), podstawowa ochrona przed atakami DoS/stanowa inspekcja pakietów (SPI), host DMZ	
	NAT/NAPT	Tak	
Port USB		Port USB 2.0 1 ze złączem typu A × 1	
Sygnalizacja dioda LED		Stan systemu, stan konfiguracji sieci Wi-Fi, stan sieci WAN, LAN/WAN, LAN -LINK/ACT -SPEED (złącze RJ45 zintegrowane z diodami LED)	
Przycisk		Stan systemu, stan konfiguracji sieci Wi-Fi, stan sieci WAN, LAN/WAN, LAN -LINK/ACT -SPEED (złącze RJ45 zintegrowane z diodami LED)	
Port LINE (LCOT)		4-portowa karta interfejsu CO, RJ11 × 4, obsługa funkcji ID dzwoniącego	
Port rozszerzeń (SLC)		8-portowa karta interfejsu SLT, RJ11 × 8, obsługa funkcji ID dzwoniącego	
Karta opcji	SLC8/FXS8	8-portowa karta interfejsu SLT, RJ11 × 8, maks. 2 karty	
	LCOT4/FX04	4-portowa karta interfejsu CO, RJ11 × 4, maks. 1 karta	
	DPH2	2-portowa karta interfejsu domofonu, RJ11 × 1 terminal × maks. 1 karta	
Zasilanie		Od 220 V AC do 240 V AC	
Zużycie energii (przy pełnej instalacji)		60 W	
Zewnętrzne zasilanie baterijne		12 V DC	
Przepisy	EMC	CISPR32/22 klasa B / FCC klasa B	
	Bezpieczeństwo	EN60950, UL60950, IEC60950	
	Telekomunikacja	TBR21, FCC część 68	
Metoda chłodzenia powietrzem		Wentylator	
Wymiary (wys. × szer × gł.)		297 mm x 210 mm x 90,4 mm	
Waga (przy pełnej instalacji)		Poniżej 2,2 kg	
Robocza	Temperatura	Od 0°C do 40°C	
	Wilgotność	10%–90% (bez kondensacji)	
Środowisko instalacji		Montaż na ścianie, instalacja w orientacji poziomej	
Zgodne telefony SIP firmy Panasonic		KX-HDV130/KX-HDV230/KX-HDV330/KX-HDV430/KX-HDV20	
Zgodny domofon wideo firmy Panasonic		KX-NTV150/KX-NTV160	
POJEMNOŚĆ SYSTEMU		FABRYCZNIE	MAKSYMALNIE
Całkowita liczba magistral		8 (6 w przypadku G.729a)	8 (6 w przypadku G.729a)
Liczba kanałów SIP		6 (G.711)	6 (G.711)
		4 (G.729a)	4 (G.729a)
Liczba kanałów analogowych		4	8
Numery wewnętrzne		24	24
Liczba numerów wewnętrznych SIP		12	12
Liczba analogowych numerów wewnętrznych		8	24
DISA		4 kanały ^{*1}	4 kanały ^{*1}
Wbudowana poczta głosowa (VM)		4 kanały ^{*1}	4 kanały ^{*1}
Domofon (analogowy)		0	2
Zamek do drzwi (analogowy)		0	2

*1 DISA i poczta głosowa mają łączną pojemność 4 kanałów

- Wymagania dotyczące zasilania różnią się zależnie od kraju/regionu.
- Wszystkie fotografie zamieszczone w tej broszurze są symulowane.
- Podane wymiary i waga są orientacyjne.
- Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Możliwości eksportu produktów mogą być ograniczone przepisami.

Panasonic
BUSINESS